

Termék	PORFIX pórusbeton áthidaló HxMxSz: 1000, 1500, 2000, 2500 mm x 250 mm x 150, 125, 100 mm 1000 mm x 250 mm x 75 mm
Típusjelölés	PORFIX pórusbeton áthidaló
A termék meghatározott rendeltetése	falak és válaszfalak nyílásainak áthidalására szolgál
Gyártó	PORFIX - pórobetón, a. s., 4. apríla 384/79, 972 43, Zem. Kostol'any
Meghatalmazott képviselő	Ing. Peter Hennel, vezérigazgató, PORFIX – pórobetón, a. s.
A termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer	3
A bejelentett szerv neve/a bejelentett szerv feladatai	Technický a skusobný ústav stavebný n.o./Epiduszetni inžinierski a výskumný ústav stavebný, 1301. számú bejegyzett szerv, Studená 3, 821 04 Bratislava/a gyártóüzem és a gyártási minőségirányítási rendszer felügyelete a kezdeti időszakban, folyamatos felügyelet
Az üzemi gyártásellenőrzés megfelelési tanúsítványa	1301 - CPD - 0087

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
A nyílásáthidaló típusa	egyszerű pórusbeton nyílásáthidaló	EN 845-2:2013
Elrendezés	jednoduchý překlad obdelníkového průřezu	EN 845-2:2013
Minimális felfekvési hossz	100 mm (750 - 1200 mm); 150 mm (1500 - 2500 mm)	EN 845-2:2013
Hosszúság	±15 mm	EN 845-2:2013
Magasság	±3,0 mm	
Szélesség	±3,0 mm	
Teherbírás	Műszaki dokumentáció	EN 845-2:2013
Terhelés okozta behajlás	Műszaki dokumentáció	EN 845-2:2013
Hőellenállás	NPD	EN 845-2:2013
Felszívóképesség	NPD	EN 845-2:2013
Vízgőzáteresztés	5/10	EN 845-2:2013
Tűzállóság	trieda A1	EN 845-2:2013
A falazóelem térfogatsúlya száraz állapotban	500 kg/m ³	EN 845-2:2013
Fagyállóság	NPD	EN 845-2:2013
Súlyaktivitás ²²⁶Ra	max. 120 Bq/kg	528/2007. számú rendelet
Súlyaktivitási mutatószám	< 0,5	

A termék teljesítménye megfelel a táblázatban feltüntetett teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó felelős.

A gyártó PORFIX – pórobetón, a.s., Zemianske Kostol'any nevében eljárni jogosult személy

.....
Ing. Peter Hennel

vezérigazgató, PORFIX – pórobetón, a. s.

Kelt Zemianske Kostol'any, 2017.6.1. napján