



ÁRJEGYZÉK 2024

ÉRVÉNYES: 2024. MÁRCIUS 15-TŐL



KOMPLEX ÉPÍTÉSI RENDSZER- PORFIX

AZ ÁLMOKAT VALÓSÁGRA VÁLTOZTATJUK



házak építéséhez és felújításához

PORFIX egy komplex építési rendszer, amely magában foglal három szilárdsági - térfogati osztályba tartozó idomtéglat, az „U” elemeket, a teherhordó és a nem teherhordó áthidalásokat, a mennyezetrendszert és a ragasztót és mészhomok termékeket. Ezen elemek variábilis összetétele képes alkalmazkodni még a legszokatlanabb követelményekhez és szerkezeti részletekhez is. Elég, ha Önnek van egy ötlete, a többi már gyorsan és könnyen megy. A PORFIX egy ésszerű árú, az Ön döntéshozatali kritériumai egész sorának megfelelő kiegyensúlyozott termék.

WWW.PORFIX.HU |   



TEHERHIDÓ FALAZAT

01 MÉSZ-HOMOK TERMÉKEK PORFIX AKU P20/1,8

A csap-horony (PD) és csap-horony-zseb (PDK) kivitelű

Szilárdság 20 MPa




Méret	Léghangszigetelés	Szükséglet		Szállítási súly	Súly	Raklap-tartalom		Ár (ÁFA nélkül)		
h × m × sz [mm]	dB	db / m ³	db / m ²	ø kg / rak	kg / db	m ³	db	€ / m ³	€ / m ²	€ / db
248 × 249 × 175 - PD	52	92,54	16,19	1 317	18,0	0,77	72	215,61	37,72	2,33
248 × 249 × 199 - PDK	54	81,38	16,19	1 256	20,6	0,73	60	215,65	42,90	2,65
248 × 249 × 248 - PDK	56	65,30	16,19	1 321	27,1	0,73	48	216,14	53,59	3,31

MEGJEGYZÉS: Számlázási egység egy db. A PORFIX AKU termékeket fehér fóliába csomagolják és 1000 x 1000 mm méretű POR jelzésű raklapokra helyezik.

02 PORFIX PREMIUM IDOMTÉGLA P2-400

Nútfédes megfogóhornyos

$\lambda_{10 \text{ DRY}} = 0,085 \text{ W/(m.K)}$




Méret	Termikus ellenállás száraz állapotban	Szükséglet		Szállítási súly	Súly	Raklap tartalom		Ár (ÁFA nélkül)		
h × m × sz [mm]	R [m ² .K / W]	db / m ³	db / m ²	ø kg / rak	kg / db	m ³	db	€ / m ³	€ / m ²	€ / db
500 × 250 × 300	3,53	26,7	8	875	21,4	1,5	40	165,33	49,60	6,20
500 × 250 × 375	4,41	21,3	8	875	26,7	1,5	32	171,52	64,32	8,04
500 × 250 × 500	5,88	16,0	8	875	35,6	1,5	24	161,28	80,64	10,08

03 PORFIX IDOMTÉGLA P2-440

Nútfédes megfogóhornyos

$\lambda_{10 \text{ DRY}} = 0,095 \text{ W/(m.K)}$




Méret	Termikus ellenállás száraz állapotban	Szükséglet		Szállítási súly	Súly	Raklap tartalom		Ár (ÁFA nélkül)		
h × m × sz [mm]	R [m ² .K / W]	db / m ³	db / m ²	ø kg / rak	kg / db	m ³	db	€ / m ³	€ / m ²	€ / db
500 × 250 × 250	2,63	32,0	8	995	20,3	1,5	48	167,04	41,76	5,22
500 × 250 × 300	3,16	26,7	8	995	24,4	1,5	40	165,07	49,52	6,19
500 × 250 × 375	3,95	21,3	8	995	30,5	1,5	32	150,61	56,48	7,06

04 PORFIX IDOMTÉGLA P4-600

Nútfédes megfogóhornyos

Szilárdság 4 MPa




Méret	Termikus ellenállás száraz állapotban	Szükséglet		Szállítási súly	Súly	Raklap tartalom		Ár (ÁFA nélkül)		
h × m × sz [mm]	R [m ² .K / W]	db / m ³	db / m ²	ø kg / rak	kg / db	m ³	db	€ / m ³	€ / m ²	€ / db
500 × 250 × 250	1,67	32,0	8	1 295	26,6	1,5	48	176,64	44,16	5,52
500 × 250 × 300	2,00	26,7	8	1 295	31,9	1,5	40	175,47	52,64	6,58
500 × 250 × 375	2,50	21,3	8	1 295	39,8	1,5	32	175,15	65,68	8,21

05 PORFIX IDOMTÉGLA P6-650

Nútfédes megfogóhornyos

Szilárdság 6 MPa



Méret	Termikus ellenállás száraz állapotban	Szükséglet		Szállítási súly	Súly	Raklap tartalom		Ár (ÁFA nélkül)		
h × m × sz [mm]	R [m ² .K / W]	db / m ³	db / m ²	ø kg / rak	kg / db	m ³	db	€ / m ³	€ / m ²	€ / db
500 × 250 × 250	1,56	32,0	8	1 430	29,4	1,5	48	207,36	51,84	6,48
500 × 250 × 300	1,88	26,7	8	1 430	35,3	1,5	40	206,13	61,84	7,73
* 500 × 250 × 375	2,34	21,3	8	1 430	44,1	1,5	32	203,73	76,40	9,55

* Méret sz. 375 mm nincs raktáron, csak rendelésre, szállítási idő 21 nap.

MEGJEGYZÉS: Számlázási egység egy db. A PORFIX idomtégla kék fóliába csomagolva 1000 × 1000 mm méretű POR megjelölésű raklapon kerül elhelyezésre.

NEM TEHERHORDÓ FALAZAT

06 MÉSZ-HOMOK TERMÉKEK PORFIX AKU P20/1,8

A csap-horony (PD)

Szilárdság 20 MPa



Méret	Léghangszigetelés	Szükséglet		Szállítási súly	Súly	Raklap-tartalom		Ár (ÁFA nélkül)		
h × m × sz [mm]	dB	db / m ³	db / m ²	kg / rak	kg / db	m ³	db	€ / m ³	€ / m ²	€ / db
248 × 249 × 125 - PD	48	129,55	16,19	1 205	12,3	0,74	96	216,35	27,04	1,67
248 × 249 × 150 - PD	51	107,96	16,19	1 296	15,2	0,77	84	215,92	32,38	2,00

MEGJEGYZÉS: Számlázási egység egy db. A PORFIX AKU termékeket fehér fóliába csomagolják és 1000 × 1000 mm méretű POR jelzésű raklapokra helyezik.

07 PORFIX VÁLASZFALTÉGLA P2-500, P4-600, P6-650

síma



Méret	Szükséglet		Szállítási súly	Súly	Raklap tartalom		Ár (ÁFA nélkül)		
h × m × sz [mm]	db / m ³	db / m ²	kg / rak	kg / db	m ³	db	€ / m ³	€ / m ²	€ / db
PORFIX válaszfaltégla P2-500									
500 × 250 × 50	160,0	8	1 055	4,3	1,5	240	201,60	10,08	1,26
500 × 250 × 75	106,7	8	1 055	6,5	1,5	160	189,87	14,24	1,78
500 × 250 × 100	80,0	8	1 055	8,6	1,5	120	184,00	18,40	2,30
500 × 250 × 125	64,0	8	1 055	10,8	1,5	96	172,80	21,60	2,70
500 × 250 × 150	53,3	8	1 055	12,9	1,5	80	171,73	25,76	3,22
500 × 250 × 200	40,0	8	1 055	17,3	1,5	60	165,60	33,12	4,14
PORFIX válaszfaltégla P4-600									
500 × 250 × 200	40,0	8	1 295	21,3	1,5	60	186,80	37,36	4,67
PORFIX válaszfaltégla P6-650									
500 × 250 × 200	40,0	8	1 430	23,5	1,5	60	213,20	42,64	5,33

* Méret sz. 375 mm nincs raktáron, csak rendelésre, szállítási idő 21 nap.

MEGJEGYZÉS: Számlázási egység egy db. A PORFIX válaszfaltégla kék fóliába csomagolva 1000 × 1000 mm méretű POR megjelölésű raklapon kerül elhelyezésre.



A MÉSZ-HOMOK TERMÉKEK ELŐNYEI

A mész-homok termékek azon anyagok közé tartoznak, amelyeket sűrűségüknek és a gyártás során használt keveréknek köszönhetően a betonhoz hasonló kemény és tartós felület, ugyanakkor nagy precizitás jellemez.

FŐ ELŐNYÖK

AKUSZTIKAI TULAJDONSÁGOK

Még alacsony falvastagság esetén is kiváló hangszigetelési értékkel rendelkeznek, ami lehetővé teszi a környezet zajának hatékony elszigetelését.

Felhasználás / alkalmazás:

LAKÁSHÁZAK, CSALÁDI HÁZAK – lakások közötti falak

SZÁLLODÁK – szállásegységek között

ADMINISZTRATÍV ÉPÜLETEK – magasabb akusztikai igényű irodák

MAGASABB AKUSZTIKAI IGÉNYŰ IRODÁK – kórházak

AKUSZTIKAI TULAJDONSÁGOK

A PORFIX AKU termékek egységes szerkezettel, precíz formával, méretekkel és egyenes éllel rendelkeznek, szupererősek (P20), ezért többszintes épületekhez is alkalmasak. A falazat teherbíró képessége más falazatokhoz képest vékony falak kialakítását teszi lehetővé. Bizonyos típusú építményeknél vasbeton helyettesítésére is alkalmas, kiküszöbölve a technológiai szünetet monolit esetén, vagy nehéz berendezések és költséges szállítások szükségességét az előregyártott szerkezeteknél.


HASZNOS TERÜLET MEGTAKARÍTÁS

Az elemek nagy szilárdsága miatt kifinomultabb szerkezetek kialakítására van lehetőség, ezáltal csökkenthető a beépített terület (falak) más anyagokhoz képest, és az eredeti alaprajz megőrzése mellett megnő az objektum hasznos területe. Természetesen a falazat kisebb térfogata a falazó anyag így kialakuló árban is megmutatkozik.



ÁTHIDALÁSOK ÉS U-PROFILOK


08 PORFIX „U” ZSALUZÓELEM P2-500



Méret	Nyílásszé- lesség	Nyílásma- gasság	Szállítási súly	Súly	Raklap tartalom		Ár (ÁFA nélkül)
h × m × sz [mm]	mm	mm	ø kg / rak	kg / db	db	bm	€ / db
500 × 250 × 200	100	175	333	10,6	30	15	6,10
500 × 250 × 250	140	175	372	14,9	24	12	8,40
500 × 250 × 300	190	175	311	16,4	18	9	7,40
500 × 250 × 375	215	175	477	22,3	18	9	8,40

MEGJEGYZÉS: Számlázási egység egy db. A PORFIX „U” zsaluzóelem (U profil) kék fóliába csomagolva 1 000 × 920 mm és 1 000 × 1 020, 1 000 × 1 145 mm méretű POR megjelölésű raklapon kerül elhelyezésre.

09 PORFIX TEHERHORDÓ ÁTHIDALÁS




Méret	Elhelyezés		Legnagyobb nyílásméret		Szállítási tömeg	Ár (ÁFA nélkül)
	Pórusbeton	Mész-homok	Pórusbeton	Mész-homok		
h × m × sz [mm]	mm	mm	mm	mm	kg / db	db
1 200 × 250 × 75	300	200	600	800	52,1	25,00
1 200 × 250 × 100	300	200	600	800	56,4	28,50
1 200 × 250 × 125	300	200	600	800	73,8	31,90
1 500 × 250 × 75	300	200	900	1100	65,1	30,00
1 500 × 250 × 100	300	200	900	1100	70,6	34,60
1 500 × 250 × 125	300	200	900	1100	92,3	37,40
1 800 × 250 × 75	300	200	1 200	1 400	78,1	35,00
1 800 × 250 × 100	300	200	1 200	1 400	84,8	39,40
1 800 × 250 × 125	300	200	1 200	1 400	110,7	44,00
2 100 × 250 × 75	300	200	1 500	1 700	91,2	40,00
2 100 × 250 × 100	300	200	1 500	1 700	98,8	44,00
2 100 × 250 × 125	300	200	1 500	1 700	129,2	50,10
2 400 × 250 × 75	300	200	1 800	2 000	104,2	52,00
2 400 × 250 × 100	300	200	1 800	2 000	113,0	55,30
2 400 × 250 × 125	300	200	1 800	2 000	147,6	61,20
2 700 × 250 × 75	300	200	2 100	2 300	117,2	58,00
2 700 × 250 × 100	300	200	2 100	2 300	127,1	61,60
2 700 × 250 × 125	300	200	2 100	2 300	166,1	68,10

MEGJEGYZÉS: Számlázási egység egy db. Az ár tartalmazza az áthidalók faanyagát és az áthidalók pántolását.

A teherhordó áthidalások árának érvényességét a www.porfix.hu oldalon kell ellenőrizni az online árlistában, ahol az árak a belépő vas árának alakulása szerint frissülnek.

Méret sz. 75 mm nincs raktáron, csak rendelésre, szállítási idő 14 nap.

10 PORFIX NEM TEHERHORDÓ ÁTHIDALÁS



Méret	Elhelyezés	Legnagyobb nyílásméret	Szállítási súly	Ár (ÁFA nélkül)
h × m × sz [mm]	mm	mm	kg / db	db
1 000 × 250 × 75	100	800	13,0	15,10
1 000 × 250 × 100	150	700	17,1	15,70
1 000 × 250 × 125	150	700	21,1	17,70
1 000 × 250 × 150	150	700	25,2	20,90
1 250 × 250 × 100	150	950	21,1	18,30
1 250 × 250 × 125	150	950	26,2	20,90
1 250 × 250 × 150	150	950	31,3	25,40
1 500 × 250 × 100	150	1 200	25,2	20,90
1 500 × 250 × 125	150	1 200	31,3	23,70
1 500 × 250 × 150	150	1 200	37,4	30,00
2 000 × 250 × 100	100	1 800	42,8	28,00
2 000 × 250 × 125	100	1 800	45,6	33,40
2 000 × 250 × 150	150	1 700	53,0	39,80
2 500 × 250 × 100	100	2 300	53,5	40,60
2 500 × 250 × 125	100	2 300	57,0	43,00
2 500 × 250 × 150	150	2 200	66,3	50,90

MEGJEGYZÉS: Számlázási egység egy db. Az ár tartalmazza az áthidalók faanyagát és az áthidalók pántolását.

MENNYEZETI RENDSZER

11 PORFIX FÖDÉMBÉLÉSTEST



Méret	Tájékoztató jellegű fogyasztás	Raklap tartalom	Szállítási súly	Súly	Ár (ÁFA nélkül)
h × m × sz [mm]	db / m ² födém	db	ø kg / rak	kg / db	€ / db
500 × 200 × 250	6,67	64	1 025	15,7	3,60

MEGJEGYZÉS: Számlázási egység egy db. A födémbeletestet kék fóliába csomagolva 1000 × 1000 mm méretű POR megjelölésű raklapon kerül elhelyezésre.

12 PORFIX FÖDÉMTARTÓ „A” típus - lakóterek 2,0 kN / m²-ig



Födém tartó hossza	Elhelyezés	A helyiség belmérete	Szállítási súly	Ár (ÁFA nélkül)
mm	mm	mm	kg / db	€ / db
800	150	500	16	12,70
1 000	150	700	20	15,30
1 200	150	900	24	18,20
1 400	150	1 100	28	21,40
1 600	150	1 300	32	24,10
1 800	150	1 500	36	27,30
2 000	150	1 700	40	30,10
2 200	150	1 900	44	33,20
2 400	150	2 100	48	36,30
2 600	150	2 300	52	38,50
2 800	150	2 500	56	41,90
3 000	150	2 700	60	44,80
3 200	150	2 900	64	47,90
3 400	150	3 100	68	50,90
3 600	150	3 300	72	53,90
3 800	150	3 500	76	56,20
4 000	150	3 700	80	60,80
4 200	150	3 900	84	63,90
4 400	150	4 100	88	70,00
4 600	150	4 300	92	73,20
4 800	150	4 500	96	75,80
5 000	150	4 700	100	78,50
5 200	150	4 900	104	82,40
5 400	150	5 100	108	86,10
5 600	150	5 300	112	89,60
5 800	150	5 500	116	92,80
6 000	150	5 700	120	99,20
6 200	150	5 900	124	108,30
6 400	150	6 100	128	118,70
6 600	150	6 300	132	123,50
6 800	150	6 500	136	128,50
7 000	150	6 700	140	133,60
7 200	150	6 900	144	138,70
7 400	150	7 100	148	143,80
7 600	150	7 300	152	148,90
7 800	150	7 500	156	154,20
8 000	150	7 700	160	159,20

MEGJEGYZÉS: Számlázási egység egy db. A födém szerkezet statikai vizsgálat tárgyát képezi. A mennyezeti gerendák árának érvényességét a www.porfix.hu oldalon kell ellenőrizni az online árlistában, ahol az árak a belépő vas árának alakulása szerint frissülnek.

A PORFIX MENNYEZETI RENDSZER MŰSZAKI PARAMÉTEREI:

- + gerendák tengelyirányú távolsága – 600 mm
- + a mennyezet beöntése a mennyezeti betétek felett – vastagság 50 mm, megerősítés ø 6/200/200 hálóval, a hálót a vasbeton gerendák felső vasalására helyezzzük
- + A legalább 150 mm-es felfekvési hosszal rendelkező mennyezeti gerendák közvetlenül a blokkokra helyezhetők
- + monolit födémrészec betonosztálya C20/25
- + hozzávetőleges fogyasztás 1 m² födémre 1,67 fm mennyezeti gerenda és 6,67 db födém betét, önthető beton fogyasztás a koszorúval együtt 0,09-0,1 m³



PORFIX HABARCSFÉLÉK

Megnevezés	Zsákokszáma / raklap		Szállítási súly		Ár (ÁFA nélkül)	
	db		kg / zsák	kg / raklap	€ / kg	€ / zsák
Alapozó habarcs	36		20	744	0,31	6,20
PORFIX ragasztó	36		20	744	0,37	7,40
PORFIX ragasztó AKU	30		25	774	0,40	10,00

MEGJEGYZÉS: Számlázási egység egy db. Szállításhoz 1200 × 800 mm-es euro-raklapokat használnak.



PORFIX

AKU

**SZILÁRDSÁG,
AMIT ÉRTÉKELNI FOG**

PORFIX - pórobetón, a.s.

4. apríla 384/79
972 43 Zemianske Kostoľany
Slovenská republika
e-mail: marketing@porfix.sk

WWW.PORFIX.HU | [f](#) [ig](#) [yt](#)