


Termék	Födémbéleléstest: Autoklávuzott pórusbeton födémbéleléstest P2-500 HxSzxM: 500x250x200 mm
Típusjelölés	PORFIX födémbéleléstest
A termék meghatározott rendeltetése	lakóépületek és közcélú épületek szerelt jellegű vasbeton födémkonstrukciójának kialakítására
Gyártó	PORFIX - pórobetón, a. s., 4. apríla 384/79, 972 43, Zem. Kostol'any
Meghatalmazott képviselő	Ing. Peter Hennel, vezérigazgató, PORFIX – pórobetón, a. s.
A termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer	3
A bejelentett szerv neve/a bejelentett szerv feladatai	Technický a skúšobný ústav stavebný n.o. /Építészeti Műszaki és Vizsgálati Intézet/, 1301. számon bejegyzett szerv, Studená 3, 821 04 Bratislava/a gyártóüzem és a gyártási minőségirányítási rendszer felügyelete a kezdeti időszakban, folyamatos felügyelet
Az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa	SK04-ZSV-2090

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Méret: Hosszúság Magasság Sélesség A fogazás szélessége Magasság a fogazásig A fogazás magassága	250 mm ± 5 mm 200 mm ± 3 mm 500 mm ± 3 mm min. 25 mm 50 mm ± 3 mm 90 mm ± 3 mm	STN EN 15037-2+A1:2011
Alakpontosság: Mérettűrés egyenes fogazásnál	± 4 mm ± 5 mm	STN 73 0280
Központos terhelésállóság	min. 3,0 kN	STN EN
Hajlítózilárdság	min. 3000 N	15037-2+A1:2011
Tűzállóság	A1 osztály	96/603/ES
Súlyaktivitás ²²⁶Ra Súlyaktivitási mutatószám	max. 120 Bq/kg < 0,5	528/2007. számú rendelet
A falazóelem térfogatsúlya száraz állapotban	500 kg/m ³ ± 50 kg/m ³	STN EN 772-13
Hőtechnikai jellemzők	max. 0,12 W/(m.K)	STN EN 1745:2012
Nyomószilárdság	2,0 N/mm ²	STN EN 772-1

A termék teljesítménye megfelel a táblázatban feltüntetett teljesítményeknek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.

A gyártó PORFIX – pórobetón, a.s., Zemianské Kostol'any nevében eljárni jogosult személy

.....


Ing. Peter Hennel

vezérigazgató, PORFIX – pórobetón, a. s.

Kelt Zemianske Kostol'any, 2017.6.1. napján