

Termék	Autoklávozott pórusbeton kiegészítő falazóelem HxMxSz: 500 mm x 250 mm x 375, 365, 300, 250, 240, 200 mm
Típusjelölés	PORFIX P2 – 500 U-szelvényű falazóelem
A termék meghatározott rendeltetése	Ez az építési elem a bennmaradó zsaluzat elvét használja ki és alkalmas teherhordó áthidalások elkészítésére vagy az építmény koszorújának
Gyártó	PORFIX - pórobetón, a. s., 4. apríla 384/79, 972 43, Zem. Kostofany
Meghatalmazott képviselő	Ing. Peter Hennel, vezérigazgató, PORFIX – pórobetón, a. s.
A termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer	2+
A bejelentett szerv neve/a bejelentett szerv feladatai	Technický a skúšobný ústav stavebný n.o. /Építészeti műszaki és vizsgáztató Intézet/, 1301. számon bejegyzett szerv, Studená 3, 821 04 Bratislava/a gyártóüzem és a gyártási minőségirányítási rendszer felügyelete a kezdeti időszakban, folyamatos felügyelet
Az üzemi gyártásellenőrzés megfélelősségi tanúsítványa	1301 - CPD - 0087

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Méret: Hosszúság Magasság Szélesség	±2,5 mm ±2,0 mm ±2,0 mm	EN 771-4:2011
Alak és elrendezés	Műszaki dokumentáció	EN 771-4:2011
Nyomószilárdság	2,0 N/mm ²	EN 771-4:2011
Nedvességváltozás	NPD	EN 771-4:2011
Tapadóképesség csúszás alapján	0,3 N/mm ²	EN 998-2:2010
Tűzreakció	A1 osztály	EN 771-4:2011
Felszívóképesség	NPD	EN 771-4:2011
Vízgőzáteresztés	5/10	EN 1745:2012
A falazóelem térfogatsúlya száraz állapotban	500 kg/m ³	EN 771-4:2011
Hőtechnikai jellemzők	0,12 W/(m.K)	EN 12664:2001
Fagyállóság	NPD	EN 771-4:2011
Súlyaktivitás ²²⁶Ra Súlyaktivitási mutatószám	max. 120 Bq/kg < 0,5	528/2007. számú rendelet

A termék teljesítménye megfelel a táblázatban feltüntetett teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.

A gyártó PORFIX – pórobeton, a.s., Zemianske Kostol'any nevében eljárni jogosult személy

Ing. Peter Hennel

vezérigazgató, PORFIX – pórobetón, a. s.

Kelt Zemianske Kostol'any, 2017.6.1. napján