PORFIX

Nyilatkozat az 2/2025/100PD-L sz.gyártmány tulajdonságairól

A gyártmánytípus egyedi azonosítási kódja	**PORFIX AKU 15/1,4**
Rendeltetésszerű használat Rendelt	Téglafalakban, oszlopokban és válaszfalakban védett falazatban
Gyártó	PORFIX CZ a.s., Kladská 464, 541 03, Trutnov, fiók Ostrava Třebovická 5543/36, 722 00, Cseh Köztársaság
Felhatalmazott képviselő	
POSV rendszer	**2+**
Harmonizált szabvány Bejelentett alany	**EN 771-2+A1:2015** **NB 1020**

Alapvető jellemzők	**Tulajdonságok**
Méretek: **Hossz** **Szélesség** **Magasság**	 248 ±2 mm 100 ±2 mm 249 ±1 mm
Mérettűrések	T2
DLE EC 6 forma és elrendezés	1
Nyomószilárdsági osztály	15 N/mm²
Normalizált nyomószilárdság	≥15 N/mm²
A rakodás iránya	A rakodófelületekre merőlegesen
A falazóelem térfogatsűrűségi osztálya	1,4 (1210-1400kg/m³)
Próbaminta típusa	Az egész elem
Nyírási tapadás	0,3 N/mm² (táblázati érték az EN 998-2)
Reakció a tűzre	Euróosztály A1
Nedvszívó képesség	NPD
Vízpára áteresztőképesség μ	5/25 (táblázati érték az EN 1745)
Tartósság (fagyállóképesség)	NPD
Veszélyes anyagok	Nincsenek, megfelel a sugárzási védelemről és a radionuklid források bebiztosításáról szóló, 422/2016 Sb.számú rendeletnek.

A fent említett termék tulajdonságai összhangban vannak a deklarált tulajdonságokkal.
Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU rendelettel összhangban a fenti gyártó kizárólagos felelősségére kerül kiadásra.

A gyártó nevében és nevében aláírva:

.....
Ing. Michal Žilka
Elöljárósági tag

.....
Ing. Štěpán Procházka
Elöljárósági tag

Trutnov, ezen a napon 26.3.2026

PORFIX

Nyilatkozat az 2/2025/125PD-L sz.gyártmány tulajdonságairól

A gyártmánytípus egyedi azonosítási kódja	**PORFIX AKU 15/1,4**
Rendeltetésszerű használat Rendelt	Téglafalakban, oszlopokban és válaszfalakban védett falazatban
Gyártó	PORFIX CZ a.s., Kladská 464, 541 03, Trutnov, fiók Ostrava Třebovická 5543/36, 722 00, Cseh Köztársaság
Felhatalmazott képviselő	
POSV rendszer	**2+**
Harmonizált szabvány Bejelentett alany	**EN 771-2+A1:2015** **NB 1020**

Alapvető jellemzők	**Tulajdonságok**
Méretek: **Hossz** **Szélesség** **Magasság**	 248 ±2 mm 125 ±2 mm 249 ±1 mm
Mérettűrések	T2
DLE EC 6 forma és elrendezés	1
Nyomószilárdsági osztály	15 N/mm²
Normalizált nyomószilárdság	≥15 N/mm²
A rakodás iránya	A rakodófelületekre merőlegesen
A falazóelem térfogatsűrűségi osztálya	1,4 (1210-1400kg/m³)
Próbaminta típusa	Az egész elem
Nyírási tapadás	0,3 N/mm² (táblázati érték az EN 998-2)
Reakció a tűzre	Euróosztály A1
Nedvszívó képesség	NPD
Vízpára áteresztőképesség μ	5/25 (táblázati érték az EN 1745)
Tartósság (fagyállóképesség)	NPD
Veszélyes anyagok	Nincsenek, megfelel a sugárzási védelemről és a radionuklid források bebiztosításáról szóló, 422/2016 Sb.számú rendeletnek.

A fent említett termék tulajdonságai összhangban vannak a deklarált tulajdonságokkal.
Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU rendelettel összhangban a fenti gyártó kizárólagos felelősségére kerül kiadásra.

A gyártó nevében és nevében aláírva:

.....
Ing. Michal Žilka
Elöljárósági tag

.....
Ing. Štěpán Procházka
Elöljárósági tag

Trutnov, ezen a napon 18.12.2025

PORFIX

Nyilatkozat az 2/2025/150PD-L sz.gyártmány tulajdonságairól

A gyártmánytípus egyedi azonosítási kódja	**PORFIX AKU 15/1,4**
Rendeltetésszerű használat Rendelt	Téglafalakban, oszlopokban és válaszfalakban védett falazatban
Gyártó	PORFIX CZ a.s., Kladská 464, 541 03, Trutnov, fiók Ostrava Třebovická 5543/36, 722 00, Cseh Köztársaság
Felhatalmazott képviselő	
POSV rendszer	**2+**
Harmonizált szabvány Bejelentett alany	**EN 771-2+A1:2015** **NB 1020**

Alapvető jellemzők	**Tulajdonságok**
Méretek: **Hossz** **Szélesség** **Magasság**	 248 ±2 mm 150 ±2 mm 249 ±1 mm
Mérettűrések	T2
DLE EC 6 forma és elrendezés	1
Nyomószilárdsági osztály	15 N/mm²
Normalizált nyomószilárdság	≥15 N/mm²
A rakodás iránya	A rakodófelületekre merőlegesen
A falazóelem térfogatsűrűségi osztálya	1,8 (1610-1800kg/m³)
Próbaminta típusa	Az egész elem
Nyírási tapadás	0,3 N/mm² (táblázati érték az EN 998-2)
Reakció a tűzre	Euróosztály A1
Nedvszívó képesség	NPD
Vízpára áteresztőképesség μ	5/25 (táblázati érték az EN 1745)
Tartósság (fagyállóképesség)	NPD
Veszélyes anyagok	Nincsenek, megfelel a sugárzási védelemről és a radionuklid források bebiztosításáról szóló, 422/2016 Sb.számú rendeletnek.

A fent említett termék tulajdonságai összhangban vannak a deklarált tulajdonságokkal.
Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU rendelettel összhangban a fenti gyártó kizárólagos felelősségére kerül kiadásra.

A gyártó nevében és nevében aláírva:

. . . . . .
Ing. Michal Žilka
Elöljárósági tag

. . . . . .
Ing. Štěpán Procházka
Elöljárósági tag

Trutnov, ezen a napon 18.12.2025

Nyilatkozat az 2/2025/175PD-L sz.gyártmány tulajdonságairól

A gyártmánytípus egyedi azonosítási kódja	**PORFIX AKU 15/1,4**
Rendeltetésszerű használat Rendelt	Téglafalakban, oszlopokban és válaszfalakban védett falazatban
Gyártó	PORFIX CZ a.s., Kladská 464, 541 03, Trutnov, fiók Ostrava Třebovická 5543/36, 722 00, Cseh Köztársaság
Felhatalmazott képviselő	
POSV rendszer	**2+**
Harmonizált szabvány Bejelentett alany	**EN 771-2+A1:2015** **NB 1020**

Alapvető jellemzők	**Tulajdonságok**
Méretek: **Hossz** **Szélesség** **Magasság**	 248 ±2 mm 175 ±2 mm 249 ±1 mm
Mérettűrések	T2
DLE EC 6 forma és elrendezés	1
Nyomószilárdsági osztály	15 N/mm²
Normalizált nyomószilárdság	≥15 N/mm²
A rakodás iránya	A rakodófelületekre merőlegesen
A falazóelem térfogatsűrűségi osztálya	1,4 (1210-1400kg/m³)
Próbaminta típusa	Az egész elem
Nyírási tapadás	0,3 N/mm² (táblázati érték az EN 998-2)
Reakció a tűzre	Euróosztály A1
Nedvszívó képesség	NPD
Vízpára áteresztőképesség μ	5/25 (táblázati érték az EN 1745)
Tartósság (fagyállóképesség)	NPD
Veszélyes anyagok	Nincsenek, megfelel a sugárzási védelemről és a radionuklid források bebiztosításáról szóló, 422/2016 Sb.számú rendeletnek.

A fent említett termék tulajdonságai összhangban vannak a deklarált tulajdonságokkal.
Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU rendelettel összhangban a fenti gyártó kizárólagos felelősségére kerül kiadásra.

A gyártó nevében és nevében aláírva:

.....
Ing. Michal Žilka
Elöljárósági tag

.....
Ing. Štěpán Procházka
Elöljárósági tag

Trutnov, ezen a napon 18.12.2025

PORFIX

Nyilatkozat az 2/2025/200PDK-L sz.gyártmány tulajdonságairól

A gyártmánytípus egyedi azonosítási kódja	**PORFIX AKU 15/1,4**
Rendeltetésszerű használat Rendelt	Téglafalakban, oszlopokban és válaszfalakban védett falazatban
Gyártó	PORFIX CZ a.s., Kladská 464, 541 03, Trutnov, fiók Ostrava Třebovická 5543/36, 722 00, Cseh Köztársaság
Felhatalmazott képviselő	
POSV rendszer	**2+**
Harmonizált szabvány Bejelentett alany	**EN 771-2+A1:2015** **NB 1020**

Alapvető jellemzők	**Tulajdonságok**
Méretek: **Hossz** **Szélesség** **Magasság**	 248 ±2 mm 199 ±2 mm 249 ±1 mm
Mérettűrések	T2
DLE EC 6 forma és elrendezés	1
Nyomószilárdsági osztály	15 N/mm²
Normalizált nyomószilárdság	≥15 N/mm²
A rakodás iránya	A rakodófelületekre merőlegesen
A falazóelem térfogatsűrűségi osztálya	1,4 (1210-1400kg/m³)
Próbaminta típusa	Az egész elem
Nyírási tapadás	0,3 N/mm² (táblázati érték az EN 998-2)
Reakció a tűzre	Euróosztály A1
Nedvszívó képesség	NPD
Vízpára áteresztőképesség μ	5/25 (táblázati érték az EN 1745)
Tartósság (fagyállóképesség)	NPD
Veszélyes anyagok	Nincsenek, megfelel a sugárzási védelemről és a radionuklid források bebiztosításáról szóló, 422/2016 Sb.számú rendeletnek.

A fent említett termék tulajdonságai összhangban vannak a deklarált tulajdonságokkal.
Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU rendelettel összhangban a fenti gyártó kizárólagos felelősségére kerül kiadásra.

A gyártó nevében és nevében aláírva:

.....
Ing. Michal Žilka
Elöljárósági tag

.....
Ing. Štěpán Procházka
Elöljárósági tag

Trutnov, ezen a napon 18.12.2025

PORFIX

Nyilatkozat az 2/2025/250PDK-L sz.gyártmány tulajdonságairól

A gyártmánytípus egyedi azonosítási kódja	**PORFIX AKU 15/1,4**
Rendeltetésszerű használat Rendelt	Téglafalakban, oszlopokban és válaszfalakban védett falazatban
Gyártó	PORFIX CZ a.s., Kladská 464, 541 03, Trutnov, fiók Ostrava Třebovická 5543/36, 722 00, Cseh Köztársaság
Felhatalmazott képviselő	
POSV rendszer	**2+**
Harmonizált szabvány Bejelentett alany	**EN 771-2+A1:2015 NB 1020**

Alapvető jellemzők	**Tulajdonságok**
Méretek:	
Hossz	248 ±2 mm
Szélesség	248 ±2 mm
Magasság	249 ±1 mm
Mérettűrések	T2
DLE EC 6 forma és elrendezés	1
Nyomószilárdsági osztály	15 N/mm²
Normalizált nyomószilárdság	≥15 N/mm²
A rakodás iránya	A rakodófelületekre merőlegesen
A falazóelem térfogatsűrűségi osztálya	1,4 (1210-1400kg/m³)
Próbaminta típusa	Az egész elem
Nyírási tapadás	0,3 N/mm² (táblázati érték az EN 998-2)
Reakció a tűzre	Euróosztály A1
Nedvszívó képesség	NPD
Vízpára áteresztőképesség μ	5/25 (táblázati érték az EN 1745)
Tartósság (fagyállóképesség)	NPD
Veszélyes anyagok	Nincsenek, megfelel a sugárzási védelemről és a radionuklid források bebiztosításáról szóló, 422/2016 Sb.számú rendeletnek.

A fent említett termék tulajdonságai összhangban vannak a deklarált tulajdonságokkal.
Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU rendelettel összhangban a fenti gyártó kizárólagos felelősségére kerül kiadásra.

A gyártó nevében és nevében aláírva:

.....
Ing. Michal Žilka
Elöljárósági tag

.....
Ing. Štěpán Procházka
Elöljárósági tag

Trutnov, ezen a napon 18.12.2025

PORFIX

Nyilatkozat az 2/2025/300PDK-L sz.gyártmány tulajdonságairól

A gyártmánytípus egyedi azonosítási kódja	**PORFIX AKU 15/1,4**
Rendeltetésszerű használat Rendelt	Téglafalakban, oszlopokban és válaszfalakban védett falazatban
Gyártó	PORFIX CZ a.s., Kladská 464, 541 03, Trutnov, fiók Ostrava Třebovická 5543/36, 722 00, Cseh Köztársaság
Felhatalmazott képviselő	
POSV rendszer	**2+**
Harmonizált szabvány Bejelentett alany	**EN 771-2+A1:2015** **NB 1020**

Alapvető jellemzők	**Tulajdonságok**
Méretek: **Hossz** **Szélesség** **Magasság**	 248 ±2 mm 299 ±2 mm 249 ±1 mm
Mérettűrések	T2
DLE EC 6 forma és elrendezés	1
Nyomószilárdsági osztály	15 N/mm²
Normalizált nyomószilárdság	≥15 N/mm²
A rakodás iránya	A rakodófelületekre merőlegesen
A falazóelem térfogatsűrűségi osztálya	1,4 (1210-1400kg/m³)
Próbaminta típusa	Az egész elem
Nyírási tapadás	0,3 N/mm² (táblázati érték az EN 998-2)
Reakció a tűzre	Euróosztály A1
Nedvszívó képesség	NPD
Vízpára áteresztőképesség μ	5/25 (táblázati érték az EN 1745)
Tartósság (fagyállóképesség)	NPD
Veszélyes anyagok	Nincsenek, megfelel a sugárzási védelemről és a radionuklid források bebiztosításáról szóló, 422/2016 Sb.számú rendeletnek.

A fent említett termék tulajdonságai összhangban vannak a deklarált tulajdonságokkal.
Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU rendelettel összhangban a fenti gyártó kizárólagos felelősségére kerül kiadásra.

A gyártó nevében és nevében aláírva:

.....
Ing. Michal Žilka
Elöljárósági tag

.....
Ing. Štěpán Procházka
Elöljárósági tag

Trutnov, ezen a napon 26.3.2026